

АВТОБУС ГАЗЕЛЬ CITY

A68R52-501

4 832 000,00 ₽

Цвет: Белый (1 слой) 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Колесная база
3950Тип топлива
Дизель Количество мест
22 Тип привода
4x2Мощность двигателя
150 / 110

ОПЦИИ

НЕЗАВИСИМЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ

Включено

СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ПассажиРОВ

Включено

ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Включено

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм

6620

Ширина, мм

2200

Высота, мм

2720

Колесная база, мм

3950

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач

механическая

КПП

5МКПП

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

G51A

Экологический класс

Евро-5

Тип топлива

Дизель

Объем двигателя, куб. см

2499

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

150 / 110

Крутящий момент, Н*м

330

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах и поперечном рычаге с пневматическими упругими элементами, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин

195/75R16C

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением (для модификаций экологических классов 4 и 5); служебная дверь с механическим приводом; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании (для модификаций экологического класса 3);

Кабина (Кузов)

каркасного типа, установлен на раме, с двойной служебной дверью

Категория водительских прав

D

МАССА

Полная масса, кг

4950

Грузоподъемность, кг

1496

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с вакуумным усилителем, с АБС. Тормозные механизмы всех колес дисковые

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Ошиновка

Двускатная

Количество мест

22

Категория транспортного средства

M2 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу не более 5 т

Снаряженная масса, кг

3454

Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к барабанным тормозным механизмам задних колес

Вид привода

Задний