

АВТОБУС ПАЗ CLASSIC

ПАЗ-320530-04 ЯМЗ 124,2 ЕЗ, ФГ 5 СТ, К,
II(Б ESP)-1 ДВ., 24/36 СОБСТВ, РФ, СТ (А)

4 672 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Серый (1 слой); Синий (1 слой);
Оранжевый (1 слой); Красный (1 слой);
Зелёный (1 слой); Тёмно-серый (1 слой);
Жёлтый (1 слой); Бирюзовый (1 слой);
Тёмно-зелёный (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина
6900

Коробка переключения передач
механическая

 Тип топлива
Дизель

 Наименование двигателя
ЯМЗ 53423

 Количество мест
36

Количество дверей
3

Класс
Малый

ОПЦИИ

ОКРАСКА ПЛАСТИКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКСТЕРЬЕРА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ ПРИ
ОКРАСКЕ КУЗОВА ЭМАЛЯМИ МЛ В ЦВЕТА, ОТЛИЧНЫЕ ОТ БАЗОВОГО

+ Добавлено, цена
по запросу

ОКРАСКА ПЛАСТИКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКСТЕРЬЕРА В ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ ПРИ
ОКРАСКЕ КУЗОВА ЭМАЛЯМИ МЛ В ЦВЕТА, ОТЛИЧНЫЕ ОТ БАЗОВОГО

+ Добавлено, цена
по запросу

ОКРАСКА ПЛАСТИКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКСТЕРЬЕРА В ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ ПРИ
ОКРАСКЕ КУЗОВА ЭМАЛЯМИ МЛ В ЦВЕТА, ОТЛИЧНЫЕ ОТ БАЗОВОГО

+ Добавлено, цена
по запросу

ЗВУКОВОЙ ЗУММЕР ДВИЖЕНИЯ ЗАДНИМ ХОДОМ

+ Добавлено, 10900.00 ₽

ТОНИРОВАННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

+ Добавлено, 10400.00 ₽

СТЕКЛОПАКЕТЫ (НЕ ТОНИРОВАННЫЕ) С ФОРТОЧКАМИ

+ Добавлено, 32600.00 ₽

БАГАЖНЫЕ ПОЛКИ

+ Добавлено, 51900.00 ₽

ШТОРЫ НА ОКНАХ САЛОНА

+ Добавлено, 6700.00 ₽

ЦИФРОВОЙ ТАХОГРАФ

+ Добавлено, 63000.00 ₽

АППАРАТУРА СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ ГЛОНАСС/GPS (БНСТ)

+ Добавлено, 58600.00 ₽

ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО (ВНУТРЕННЕЕ)

+ Добавлено, 10400.00 ₽

АУДИОПОДГОТОВКА - УСТАНОВКА ПО САЛОНУ ДИНАМИКОВ С ПРОКЛАДКОЙ ЖГУТОВ

+ Добавлено, 15500.00
₽

АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 2 ШТ.

+ Добавлено, 1300.00 ₽

УСТАНОВКА 2 (ДВУХ) ОГNETУШИТЕЛЕЙ ПО 2 ЛИТРА

+ Добавлено, 2300.00 ₽

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

+ Добавлено, 1400.00 ₽

УСТАНОВКА 1-ГО ОГNETУШИТЕЛЯ НА 2Л.

+ Добавлено, 800.00 ₽

АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 1 ШТ.

+ Добавлено, 700.00 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА 1

+ Добавлено, 3400.00 ₽

СТЕКЛОПАКЕТЫ (ТОНИРОВАННЫЕ) С ФОРТОЧКАМИ

+ Добавлено, 42900.00 ₽

ДВОЙНОЙ НАСТИЛ ПОЛА (КРОМЕ ПОДИУМНЫХ МОДИФИКАЦИЙ)

+ Добавлено, 61400.00 ₽

САЛОННЫЕ ОТОПИТЕЛИ ПОВЫШ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

+ Добавлено, 9800.00 ₽

УТЕПЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ДВЕРЕЙ

+ Добавлено, 5400.00 ₽

ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО (ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ)

+ Добавлено, 13800.00
₽

ГОЛОВНАЯ СВЕТОТЕХНИКА (ФАРА Ø120 ММ)

+ Добавлено, цена по запросу

АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 3 ШТ.

+ Добавлено, 1900.00 ₽

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

+ Добавлено, 20000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм

6900

Ширина, мм

2500

Высота, мм

3060

Колесная база, мм

3600

Колея передних колес, мм

1940

Колея задних колес, мм

1690

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

Число передач
5

Сцепление

Сухое, однодисковое

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

ЯМЗ 53423

Описание двигателя

четырехтактный, дизель

Подача топлива

непосредственный впрыск топлива с общей рампой

Объем двигателя, куб. см

4433

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

169 / 124.2

Блок управления двигателем

Итэлма, МД 22 (3012.3765 001-01)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

ШИНЫ

Размерность шин

8,25 R20

Индекс несущей способности шин

130/128

ОБЩЕЕ

Экологический класс

Евро-3

Тип топлива

Дизель

Степень сжатия

17,5±0,6

Количество цилиндров и их расположение

4, рядное

Крутящий момент, Н*м

597

Задняя подвеска

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с корректирующими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами

Скоростная категория шин

К (110 км/ч)

Базовое оснащение

ремень безопасности на месте водителя;
предпусковой подогреватель; электрообогрев
наружных зеркал; убирающаяся ступенька у
передней служебной двери;

Компоновка

вагонная

Количество мест

36

Количество дверей

3

Кабина (Кузов)

вагонный, одноэтажный, закрытый,
цельнометаллический, сварной, несущий,
кабина водителя полужакрытого типа,
служебная и запасная двери по правому борту,
дверь водителя по левому борту

Категория транспортного средства

М3 - Транспортные средства, используемые для
перевозки пассажиров и имеющие, помимо
места водителя, более 8 мест для сидения и
технически допустимую максимальную массу
более 5 т

Категория водительских прав

D

МАССА

Полная масса, кг

8300

Снаряженная масса, кг

5660

Грузоподъемность, кг

2640

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

3100

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

5200

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с
разделением на контуры по осям, с АБС;
тормозные механизмы всех колес - барабанные

Стояночный тормоз

тормозные механизмы задних колес с приводом
от пружинных энергоаккумуляторов

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

4x2

Ошиновка

Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На табличке изготовителя; В моторном отсеке на передней части усилителя правого лонжерона; В моторном отсеке на передней части усилителя левого лонжерона

Места расположения таблички изготовителя

В левой части моторного отсека

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов

один глушитель, один глушитель-нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем