

## ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФУРГОН СОБОЛЬ

27527-753

2 020 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
2760

Тип топлива  
Бензин

👤 Количество мест  
1+2

⚙ Тип привода  
4x4

Мощность двигателя  
108 / 78.5

### ОПЦИИ

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ Добавлено, 50000.00 ₽

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С АБС

+ Добавлено, 12000.00 ₽

АВТОМОБИЛЬ С УМЕНЬШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ

+ Добавлено, цена по запросу

АВТОМОБИЛЬ ПОЛНОЙ МАССОЙ ДО 2,5 Т

+ Добавлено, цена по запросу

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ГАБАРИТЫ

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Длина, мм  | Ширина, мм        |
| 4810       | 2030              |
| Высота, мм | Колесная база, мм |
| 2385       | 2760              |

## ТРАНСМИССИЯ

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Коробка переключения передач | КПП   |
| механическая                 | 5МКПП |

Раздаточная коробка  
механическая, двухступенчатая, без  
дифференциала, с функцией отключения  
привода переднего моста

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Наименование двигателя          | Экологический класс      |
| УМЗ А275                        | Евро-5                   |
| Тип топлива                     | Объем двигателя, куб. см |
| Бензин                          | 2690                     |
| Мощность двигателя, л.с. / кВт. | Крутящий момент, Н*м     |
| 108 / 78.5                      | 220.5                    |

## ПОДВЕСКА

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Передняя подвеска                                                                                                                       | Задняя подвеска                                                                                                                        |
| зависимая, на продольных полуэллиптических<br>рессорах, с телескопическими амортизаторами,<br>без стабилизатора поперечной устойчивости | зависимая, на продольных полуэллиптических<br>рессорах с телескопическими амортизаторами,<br>без стабилизатора поперечной устойчивости |

## ШИНЫ

|                 |
|-----------------|
| Размерность шин |
| 225/75R16       |

## ОБЩЕЕ

#### Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;  
утеплитель облицовки радиатора;

#### Количество мест

1+2

#### Категория транспортного средства

N1G - Транспортные средства повышенной проходимости, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

### МАССА

#### Полная масса, кг

3285

#### Грузоподъемность, кг

1195

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

#### Основной тормоз

гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, без АБС, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних - барабанные

### ПРИВОД

#### Тип привода

4x4

#### Ошиновка

Односкатная

#### Загрузочное пространство

цельнометаллический фургон, сварной не несущей конструкции

#### Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

#### Категория водительских прав

В

#### Снаряженная масса, кг

2090

#### Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к тормозным механизмом задних колес

#### Вид привода

Полный