

АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК ГАЗОН NEXT

C41R13-161B-37-491-22-00-140

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Чёрный (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база
3770

⚖ Полная масса
8700

🚗 Тип привода
4x2

👤 Количество мест
1+2

Мощность двигателя
124.2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм
3770

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач механическая	КПП 5МКПП
--	--------------

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя ЯМЗ 53445	Экологический класс евро-3
Тип топлива дизель	Объем двигателя, куб. см 4433
Мощность двигателя, кВт. 124.2	Мощность двигателя, л.с. 169
Крутящий момент, Н*м 662	

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	Задняя подвеска зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости
--	---

ШИНЫ

Размерность шин
8.25R20

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни;

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная трехместная, двухдверная

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

МАССА

Полная масса, кг

8700

Снаряженная масса, кг

3310

Грузоподъемность, кг

5390

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 года или 200 000 км.

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал цистерны
сталь 09Г2С с ЛКП

Толщина стенки, мм
4

Донный клапан
ПРОМПРИБОР

Насос топливный
УЗСТ СВН-80

Пеналы для рукавов
2 шт., пластиковые

Дополнительно
Установка Тахографа

Привод насоса
КОМ

Средства безопасности
медицинская аптечка – 1 шт.; знак аварийной остановки – 1 шт.; упор противооткатный – 2 шт.

Другое
Установка Тахографа

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Общий объем цистерны, м3
5,3

ВМЕСТИМОСТЬ

Кол-во отсеков
2

Волнорезы
Отсутствует

Обслуживание заливной горловины цистерны
Лестница и площадка для обслуживания

Дыхательный клапан
УД2-80

Производительность топливного насоса, м3/ч
32

Рукава напорно-всасывающие, ед./м
2 шт, длина 3 м

Сечение цистерны
Эллипс

Узел выдачи топлива
расположен в задней части цистерны;. счётчик жидкости ППО-25;. пистолет раздаточный РКТ-50;. измерительное оборудование
Доработка шасси для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей
защита топливного бака. проблесковый маяк – 1 шт. ящик для песка. ящик для инструмента. огнетушитель – 2 шт в пластиковых пеналах. катушка заземления. цепь заземления. экранирование электропроводки. заднее защитное устройство. боковое защитное устройство

Вид САТ
Автотопливозаправщик