

## ЭВАКУАТОР ВАЛДАЙ 8

C49RF8-102B-60-309-20-00-000

5 036 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
4000

⌚ Тип привода  
4x2

Мощность двигателя  
110

⚖ Полная масса  
7490

👤 Количество мест  
1+2

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
4000

#### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

КПП  
6МКПП

#### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

G21B

Тип топлива

Дизель

Мощность двигателя, кВт.

110

Крутящий момент, Н\*м

420

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин

215/75R17,5

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением;

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная трехместная, двухдверная

## МАССА

Полная масса, кг

7490

Экологический класс

Евро-2

Объем двигателя, куб. см

2499

Мощность двигателя, л.с.

150

Задняя подвеска

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

### Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

### Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

## ПРИВОД

### Тип привода

4x2

### Вид привода

Задний

### Ошиновка

Двускатная

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 г. или 150 000 км.

## НАДСТРОЙКИ

### Производитель

собственное производство

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Электрическая лебедка

Electric Winch 12000

### Гидравлическая лебедка

-

### Тяговое усилие лебедки, кг

5435

### Длина троса, м

26

### Задние аутригеры

Отсутствуют

### Устройство частичной погрузки

-

### Другое

противооткатные упоры (2 шт.), полиспаст (1 шт.), набор ремней для фиксации эвакуируемого автомобиля, стальная боковая защита, проблесковый маячок оранжевого цвета

### Подсветка зоны погрузки

Имеется

### Вид САТ

Эвакуатор

**РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ**

Внутренняя длина платформы, мм  
6200

Внутренняя ширина платформы, мм  
2200

Погрузочная длина, мм  
5700

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ**

Максимальная грузоподъемность, кг  
3567

**ТИП ПЛАТФОРМЫ**

Тип эвакуаторной платформы  
Ломаная

**ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ**

Крано-манипуляторная установка  
Отсутствует

**РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ**

Габаритная длина а/м, мм  
8420

Габаритная ширина а/м, мм  
2300

Габаритная высота а/м, мм  
2443