

## МИНИВЭН СОБОЛЬ NN A13S12-1722-56-408-55-00-153

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3005

Тип топлива  
Дизель

👤 Количество мест  
1+4

⚙ Тип привода  
4x2

Мощность двигателя  
110

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
3005

#### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

КПП  
6МКПП

#### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

G51C

Экологический класс

Евро-5

Тип топлива

Дизель

Объем двигателя, куб. см

2499

Мощность двигателя, кВт.

110

Мощность двигателя, л.с.

150

Крутящий момент, Н\*м

420

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

зависимая, пневматическая, рычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин

235/65R16C

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни; места, оборудованные для установки огнетушителя и аптечки первой помощи; электронное противоугонное устройство, система Start/Stop; системы мониторинга давления воздуха в шинах;

Количество мест

1+4

Кабина (Кузов)

фургон, цельнометаллический, установлен на раме

Категория транспортного средства

M1 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения

## МАССА

Полная масса, кг

3500

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

#### Основной тормоз

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с вакуумным усилителем, с АБС. Тормозные механизмы всех колес дисковые

#### Стояночный тормоз

электромеханический привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес

### ПРИВОД

#### Тип привода

4x2

#### Вид привода

Задний

#### Ошиновка

Односкатная

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

4 г. или 200 000 км.

### НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

Пассажировместимость  
4+1

#### Интерьер

VIP Термо-шумо-виброизоляция потолка, дверей и боковин. Вешалки-кнопки для одежды. Ручка при входе в салон автомобиля. Освещение, светодиодные полосы во всю длину потолка. Контурная подсветка пассажирского салона под поясной линией. Подсветка зоны входа. Индивидуальное освещение каждого пассажира, сенсорное управление

#### Управление

Пневмоподвеска, задняя. Бесключевой запуск двигателя кнопкой Start/Stop. Электромеханический стояночный тормоз. Камера заднего вида с парктроником. Требуемая категория прав для управления - "B". Антиблокировочная система тормозов (ABS) . Электронное распределение тормозного усилия (EBD). Круиз-контроль. Электропривод боковых зеркал заднего вида.

#### Климат

Двухзонная система кондиционирования. Дополнительный отопитель пассажирского салона. Автономный отопитель пассажирского салона. Предпусковой подогреватель-отопитель двигателя. Подогрев ветрового стекла. Подогрев сидений. Подогрев боковых зеркал

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вид САТ  
Минивэн

Исполнение  
VIP купе стандарт

#### Экстерьер

Панорамное остекление, 1 форточка. Светодиодные ДХО и фары головного света. Противотуманные светодиодные фары. Боковая подножка. Тонировка стекол, светопропускание 5%  
Отделка салона

Обивка сидений и салона в светлой цветовой гамме. Верхняя часть боковых панелей и потолок, стеклопластиковые панели обтянутые экокожей, потолок - велюр. Потолок и солнцезащитные козырьки в кабине водителя в цветовой гамме салона. Оконные проёмы: стеклопластик обтянутый экокожей. Боковая сдвижная дверь и заднии распашные двери обтянуты экокожей. Поясная линия и дверная карта из стеклопластика обтянутая экокожей. Обивка сидений комбинированная: экокожа/иск. замша. Обивка водительского и пассажирского сиденья в кабине водителя в цветовой гамме салона. Напольное покрытие, водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее

#### Комфорт

Акустическая система (динамики в салоне). Премиальные индивидуальные сиденья С30 с регулируемой спинкой, подлокотниками с обеих сторон, подголовниками;. Ремни безопасности — 3-точечные