

САМОСВАЛ САДКО NEXT

C41A23-1050-09-122-20-00-015

6 904 000,00 ₽*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

👤 Полная масса

6850

工信部 Тип привода

4x2

👤 Количество мест

1+2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТЕКЛА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

ЗАДНЕЕ ОКНО КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ПОД УСТАНОВКУ КОМ

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО С ТЯГОВЫМ КРЮКОМ

+ 3000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

ЯМЗ 53433 (маркировка 534330)

Объем двигателя, куб. см

4.4

Мощность двигателя, л.с.

150

Крутящий момент, Н*м

550

Экологический класс

евро-5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

барабанные тормоза всех колес

МАССА

Полная масса, кг

6850

ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N2G - грузовое ТС повышенной проходимости, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав

С

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии
8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал
15000 км

Гарантия
2 года или 100 000 км.

ТРАНСМИССИЯ

КПП
5МКПП

Раздаточная коробка
механическая, с ручным управлением

НАДСТРОЙКИ

Производитель
собственное производство

КУЗОВ

Объем, м³
10

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм
3500x2304x1240

ПЛАТФОРМА

Надставные борта
наличие

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внутренняя длина платформы, мм
3500

Внутренняя ширина платформы, мм
2304

Внутренняя высота платформы, мм
1240

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Масса перевозимого груза, кг
1700

Объем самосвальной платформы, м³
9,99936

ТИП ПЛАТФОРМЫ

Платформа

Металлическая сварная, с открывающимися боковыми и задним бортом. Задний борт открывается на нижней и верхней навеске. Боковые борта оборудованы помощниками закрывания борта.

Тип разгрузки
3-х сторонняя

НАДРАМНИК

Надрамное устройство

Составной надрамник с покрытием ЛКП

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Герметизация открывающихся бортов

Отсутствует

Комплектация надставными бортами

Надставные борта в комплекте

Угол опрокидывания платформы назад / на стороны, град.

47/43

Коробка отбора мощности

С пневматическим включением. Производство АО «САЗ»

Управление КОМ

Кнопкой из кабины

Опрокидывающее устройство

гидравлическое с приводом от минигидростанции с питанием от КОМ

Управление подъемом-опусканием платформы

Кнопкой из кабины

Производитель гидроцилиндра

САЗ (Россия)

Гидроцилиндр

Телескопический 3-х звенный (САЗ)

Опоры опрокидывания платформы

ITALAUTOCAR (Италия)

Вид САТ

Самосвал

СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ ПОЛА

Наружное покрытие пола

Стальной лист

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Борта

Сварные с панелями из стального катанного профиля с ЛКП